

Isolierkörper KUSYS 1.5kV DC

Artikelnummer C2310-01



Abmessungen

A: 164 mm

B: 78 mm

C: 72 mm

Material und Gewicht

Material: Kst / INOX

Gewicht: 0.28 kg

Lasten

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern

M8: 17 Nm

Angewandte Normen

- DIN EN 50119
- DIN EN 50124-1
- DIN EN 50151
- CEI / IEC 60060-1

- IEC 61952

- IEC 62217

Funktion

Selbstisolierender und zentraler Körper für das bewährte Pendel-Prinzip zur Fahrdrathaufhängungen von Bahn-Strassenbahn- und Trolleybusoberleitungen.

Spezifikation

- Nennspannung (Um): 1.5 kV DC
- Bemessungsisolationsspannung (UNm): 1.95 kV DC
- Prüfwechselspannung 50 Hz, nass: 8.3 kV
- Blitz-Stehstossspannung 1.2/50 Hz: 18 kV
- Kriechweg (min): 57.1 mm
- Schlagweite (min): 50 mm
- Nennbelastung Zug (STL): 27 kN
- Mindestbiegebruchkraft (SCL): 6.4 kN

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch



A COLAS RAIL COMPANY

- Max. Biegekraft im Betrieb (MDCL): 2.1 kN

Bemerkungen

Durch den Aufbau von Anschlussarmaturen

können mit diesem Isolierkörper alle Aufhängungen des KUSYS Fahrdrahtaufhängungssystems aufgebaut werden.