
# Isolierkörper für Querseil KUSYS Typ 1 mit Einfach-Öse

Artikelnummer C2368-01





## **Abmessungen**

A: 164 mm B: 78 mm C: 132 mm ØD1: 24 mm

#### **Material und Gewicht**

Material: Kst / INOX / Alu

Gewicht: 0.57 kg

#### Lasten

Rutschlast: 4.2 kN

Anziehdrehmoment Schrauben und 6kt-Muttern

M8: 17 Nm

#### **Angewandte Normen**

**DIN EN 50119** DIN EN 50124-1 **DIN EN 50151** 

CEI / IEC 60060-1

#### **Funktion**

Isolierkörper zur Befestigung an Rohr, in geraden Strecken bis leichten Kurven. Zur Aufnahme von Strassenbahn-Hängedrähte und Spurhalter.

### **Spezifikation**


Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Querspannseil: 7.0 - 9.5 mm

#### Bemerkungen

Die Anwendung in Oberleitungsanlagen bedingt eine weite Isolation des Tragwerkes gegenüber den Stützpunkten.

Die Klemmung ist auf folgenden Seilen möglich: Stahl feuerverzinkt und Stahl/Kupfer (Staku). Klemmen von anderen Seildurchmesser auf Anfrage. Durch austauschen der Befestigung, kann die Aufhängung an Rohre und an der Decke montiert werden



Tel. +41 44 247 47 47 info@kummlermatter.ch kummlermatter.ch

