

Fahrdrahtantenne komplett, gekreuzt, ohne Ablenker mit Fahrdrahtklemmen

Artikelnummer D3140-01



Abmessungen

Standardlänge: 1800 mm x 146 mm

Material und Gewicht

Gewicht: 2.100 kg

Material: PA6

Funktion

Die Übertragung vom Fahrzeug auf die Festinstallation und umgekehrt erfolgt durch Überfahren der Fahrdrahtantenne. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, bestehende Systeme mit Einzelfrequenzen im NF-Bereich (FSK, ASEGA) und digitale Übertragungen gemischt zu betreiben.

Spezifikation

Temperaturbereich Betrieb: -20° C bis +60° C

Temperaturbereich Lager: -40° C bis +40° C

Stecker: 4-pol Stecker

Schutzart: IP 22

Bemerkungen

- Die Fahrdrahtantenne besteht aus min. 2 Grundeinheiten
- UV-Beständig
- Anschluss an Pin 1 und 3
- Das Befestigungsmaterial (6 Fahrdrahtklemmen TB Gewinde M 12 und Schrauben) wird mitgeliefert - Zusätzliche Antennenerweiterung mit Fahrdrahtklemmen erhältlich unter Art. Nr. E3651-01

-
Zusätzliche Antennenerweiterung ohne Fahrdrahtklemmen erhältlich unter Art. Nr. E3651-02