

# Isolator 3kV / Gabel - Rohr 1½" / 0°

Artikelnummer C2460-01



## Abmessungen

Isolator:  $\varnothing 60 \times 160$  mm  
Schirmdurchmesser:  $\varnothing 135$  mm /  $\varnothing 105$  mm

## Material und Gewicht

Isolator: Stahl, GFK, Silikon  
Anschlusssteile: Aluminium  
Verbindungselemente: Stahl rostfrei

## Angewandte Normen

EN 50124-1, IEC 61952, IEC 62217

## Spezifikation

Nennspannung (Um): 3 kV

Prüfwechselfspannung (50 Hz), nass: 20 kV

Blitz-Stehstossspannung 1,2/50: 60 kV

Minimaler Kriechweg: 254 mm

Festgelegte Nennkraft / Zug (STL): 50 kN

Empfohlene Betriebskraft / Zug: 20 kN

Festgelegte Nennkraft / Biegung (SCL): 13 kN

Zul. Betriebskraft / Biegung (MDCL): 5.2 kN

## Produktauswahl Assistenten

- Bahn
- Strassenbahn
- Trolleybus

Kummler+Matter AG  
Rietstrasse 14  
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47  
info@kummlermatter.ch  
kummlermatter.ch