Isolierschlauch geschlitzt

Artikelnummer 300020



Material und Gewicht

Gewicht:
0.550kg/m

Material:
Gummi (EPDM; DIN ISO 1629)

Spezifikation

Dichte[1)]:
1.48g/cm^3 (DIN EN ISO 1183-1)

Härte[1)]:
69 Shore A (DIN ISO 7619-1)

Zugversuch[2)]:
Reissfestigkeit 5.2N/mm^2 (ISO 37/DIN 53 504)

Anmerkungen:

[1)] 6mm dicke Probekörper bei 10min. 170°C
[2)] 2mm dicke Probekörper bei 10min. 170°C
- weitere Spezifikationen auf Anfrage

Bemerkungen

Anwendung:

- für flexible Fahrdrahtisolation

- Schutz für Kabel, Litzen und Leiter gegenüber elektrischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung

- für starre Fahrdrahtisolation empfehlen wir Ihnen unseren KUWRAP bis 1.5kV.
(Artikelnummer 121 080 bis 121 083)

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY