

Housing IP complete with TRX and set of plugs

Item number D3110-02



Dimensions

Housing: 200 mm x 150 mm x 75 mm

Material and weight

Weight: 1.030 kg

Material: Polycarbonat

Function

Das Trans-X im Gehäuse wird im Fahrzeug eingebaut. Nähere Funktionsbeschreibung siehe unter Trans-X TRX.

Specification

Operating voltage: 9-60 V DC

Ambient temperature service: -20° C up to +60° C

Ambient temperature store: -40° C up to +40° C

Type of protection: IP 65

Current requirement: max. 2 A

Plug: diverse Phoenix plugs

Relais Eingänge:

- Anzahl: 8
- U_{max} Low: 4 V DC
- U_{min} High: 10 V DC
- U_{IN} max: 28 V DC
- I_{IN} @ 24 V: <10 mA
- min. Impulsdauer: 10 ms
- Anzahl (Schliesser, NO): 1
- U_{max}: 40 V DC
- I_{max} Schaltstrom: 6 A AC
- I_{max} Schaltstrom: 1 A DC
- I_{max}: siehe oben
- I_{min}: 1 mA
- R_{on}: <100 mOhm
- R_{off}: 1000 Mega Ohm

Relais Ausgänge:

Comments

- UV-Beständig
- Successor product of tester with part no. 301281