
Corps isolé sur câbles synthétique KUSYS type 1 avec œillet de suspension simple

Référence C2368-03







Dimensions

A: 164 mm B: 78 mm C: 159 mm ØD1: 24 mm ØD2: 11 mm

Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu

Poieds: 0.67 kg

Charges

Charge de rupture pour câble synthétique Parafil Type A, $\emptyset = 11.0$ mm: 4.2 kN (+20°C)

Charge de rupture pour câble synthétique Parafil

Type A, $\emptyset = 13.5$ mm: 4.2 kN (+20°)

Charge de rupture pour œillet de suspension: 4.5

kΝ

Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm

Normes appliquées

DIN EN 50119 DIN EN 50124-1 DIN EN 50151 CEI / IEC 60060-1

Fonction

Corps isolant pour fixation au câble synthétique avec hauban support en ligne droite ou en courbe légère. Prévu pour fil de suspension et bras de retenu de tram

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V DC Câble tendeur Ø: 7.0 - 9.5 mm

Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.

La fixation est possible uniquement sur câble synthétique avec manteau de protection. Pour la fixation à des câbles ayant d'autres diamètres, demander des renseignements. En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur console ou sur ouvrage.

Kummler+Matter AG Rietstrasse 14 8108 Dällikon Tel. +41 44 247 47 47 info@kummlermatter.ch kummlermatter.ch

