

Boîtier IP complet avec TRX et jeu de connecteurs

Référence D3110-02



Dimensions

Boîtier: 200 mm x 150 mm x 75 mm

Matériel et poids

Poids: 1.030 kg

Matériel: Polycarbonat

Fonction

Das Trans-X im Gehäuse wird im Fahrzeug eingebaut. Nähere Funktionsbeschreibung siehe unter Trans-X TRX.

Spécification

Tension de service: 9-60 V C.C.

Température ambiante service: -20° C à +60° C

Température ambiante stockage: -40° C à +40° C

Type de protection: IP 65

Demande de courant: max. 2 A

Connecteur: diverse Phoenix connecteur

Relais Eingänge:

- Anzahl: 8
 - U_{max} Low: 4 V DC
 - U_{min} High: 10 V DC
 - U_{IN} max: 28 V DC
 - I_{IN} @ 24 V: <10 mA
 - min. Impulsdauer: 10 ms
 - Anzahl (Schliesser, NO): 1
 - U_{max}: 40 V DC
 - I_{max} Schaltstrom: 6 A AC
 - I_{max} Schaltstrom: 1 A DC
 - I_{max}: siehe oben
 - I_{min}: 1 mA
 - R_{on}: <100 mOhm
 - R_{off}: 1000 Mega Ohm
- Relais Ausgänge:

Remarques

- UV-Beständig
- Produit de remplacement de l'appareil de test avec référence 301281