

# Boîtier IP complet avec TRX et jeu de connecteurs

Référence D3110-02



## Dimensions

Boîtier: 200 mm x 150 mm x 75 mm

## Matériel et poids

Poids: 1.030 kg

Matériel: Polycarbonat

## Fonction

Das Trans-X im Gehäuse wird im Fahrzeug eingebaut. Nähere Funktionsbeschreibung siehe unter Trans-X TRX.

## Spécification

Tension de service: 9-60 V C.C.

Température ambiante service: -20° C à +60° C

Température ambiante stockage: -40° C à +40° C

Type de protection: IP 65

Demande de courant: max. 2 A

Connecteur: diverse Phoenix connecteur

Relais Eingänge:

- Anzahl: 8
  - U<sub>max</sub> Low: 4 V DC
  - U<sub>min</sub> High: 10 V DC
  - U<sub>IN</sub> max: 28 V DC
  - I<sub>IN</sub> @ 24 V: <10 mA
  - min. Impulsdauer: 10 ms
  - Anzahl (Schliesser, NO): 1
  - U<sub>max</sub>: 40 V DC
  - I<sub>max</sub> Schaltstrom: 6 A AC
  - I<sub>max</sub> Schaltstrom: 1 A DC
  - I<sub>max</sub>: siehe oben
  - I<sub>min</sub>: 1 mA
  - R<sub>on</sub>: <100 mOhm
  - R<sub>off</sub>: 1000 Mega Ohm
- Relais Ausgänge:

## Remarques

- UV-Beständig
- Produit de remplacement de l'appareil de test avec référence 301281