



KUWRAP Gaine Isolante 1.5 kV

Référence 121080, 121081, 121082, 121083



Matériel et poids

Matériel : GFK / GFRP

Poids : 1.4 kg (par profil de 3000 mm)

Couleur : RAL 7040 (gris clair)

Spécification

Sections de fil de contact : 80 mm² à 120 mm²

Tension nominale max. : 1.5 kV A/C, 1.5 kV D/C

Tension de foudre : 15 kV (sec et arrosé)

Normes appliquées

EN 50124-1 et IEC 60060-1

Remarques

Lors de la commande, toujours indiquer le numéro de kit (voir dépliant produit) et la quantité:

| Kit | Référence Kit | Description |
|-------|---------------|--|
| Kit 0 | 121080 | Gaine isolante pour une longueur de montage jusqu'à 3 m (sans éléments de fixation) |
| Kit 1 | 121081 | Kit complet pour une longueur d'isolation de jusqu'à 3 m (éléments de fixation inclus) |
| Kit 2 | 121082 | Kit complet pour une longueur d'isolation de jusqu'à 5.8 m (éléments de fixation inclus) |
| Kit 3 | 121083 | Kit complet pour une longueur d'isolation de jusqu'à 8.8 m (éléments de fixation inclus) |

En principe, il est possible d'isoler n'importe quelle longueur (droite) de fil de contact. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter les downloads.